ABT-T1410

Hornlautsprecher, 10 W Leistung, 100 V

Allgemein

Die Horn-Brandmeldelautsprecher ABT-T1410/T2015 sind für einfache oder sehr komplexe und anspruchsvolle Anwendungen zur Tonübertragung konzipiert. Sie vereinen hervorragende akustische Parameter und hohe Ästhetik mit Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und unterschiedliche Wetterbedingungen sowie einfacher Montage und niedrigem Preis. Qualitätsstandards und Audioeigenschaften wurden durch Tests und Versuche in einer schalltoten Kammer, Widerstands- und Integritätsprüfgeräten sowie Kammern zur Prüfung der Wetterbeständigkeit und Luftfeuchtigkeit bestätigt.
Die Serie ABT-T1410/T2015 umfasst hocheffiziente Lautsprecher, die Töne mit Richtcharakteristik erzeugen und unter allen atmosphärischen Bedingungen (Umgebungstyp A, B, C) funktionieren. Dank ihres ausgewogenen Frequenzbands gewährleisten sie eine hohe Verständlichkeit verbaler Kommunikation. Ihre Gehäuse bestehen aus ABS, einem synthetischen Material mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Die Lautsprecher sind perfekt vor Staub und Feuchtigkeit geschützt (IP66). Die Montagevorrichtung ermöglicht die Einstellung der Neigung für eine optimale Abdeckung des Kommunikationsbereichs.
ABT-T1410/T2015-Lautsprecher werden auf Verkehrswegen und in Räumen mit hoher Nachhallzeit sowie bei weit verbreiteter Außenübertragung eingesetzt. Sie eignen sich perfekt für Sportstätten, Schwimmbäder, Ausstellungs- und Industriehallen, Lagerhallen, offene und unterirdische Parkplätze sowie in offenen Bereichen wie Stadien, Parks usw.
ABT-T-Lautsprecher erfüllen alle weltweiten Anforderungen. Sie wurden auf Produktkonformität mit EN 54-24 und Abnahme durch CNBOP zertifiziert. Keramikblöcke und Thermosicherungen schützen die Übertragungsleitung vor Kurzschlüssen oder Unterbrechungen. Die individuelle Nennleistung wird durch Anschluss an die entsprechende Klemme des Keramikklemmenblocks ausgewählt. Alle ABT-T-Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie einen Dauerbetrieb bei Nennparametern für mindestens 100 Stunden gewährleisten (entsprechend der Norm IEC-268-5).
Obwohl unsere Lautsprecher für höchste Zuverlässigkeit unter Brandbedingungen ausgelegt sind, können sie auch in allen anderen Beschallungssystemen verwendet werden.



Einzelheiten

- Richtcharakteristik der Schallemission und höchstes verbales Kommunikationsverständnis
- Alle Arbeitsumgebungen: A, B und C
- Wand- und Deckenmontage
- Schutzklasse IP66 gegen Staub und Feuchtigkeit
- 100 % Leitungsschutz vor Kurzschluss und Bruch im Brandfall

ABT-T1410

Hornlautsprecher, 10 W Leistung, 100 V

Technische Spezifikationen

Elektrische Angaben

Energieverbrauch	10 W

Physikalisch


Abmessungen	140 x 214 mm (Ø x L)
Nettogewicht	1,2 kg
Farbe	Grau (RAL 7035)
Montage	Schrauben / Bolzen montage
Gehäusematerial	ABS

Umweltbedingungen

IP Klassifizierung	IP66

Regulativ

Standards	EN54-24



EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.