

EST-W6_BL

Brandwand-Lautsprecher, 6 W, 100 V, schwarze Ausführung

Allgemein

Der EST-W6 ist ein eleganter Multifunktionslautsprecher, der höchste akustische Parameter garantiert. Sein solides Gehäuse bietet einen wirksamen Schutz gegen Vandalismus. Der Lautsprecher kann entweder an einer Wand oder an einer Decke montiert werden. Darüber hinaus kann der EST-W6 als Einbaulautsprecher befestigt werden und ist daher eine ideale Lösung für Räume, in denen ästhetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

Der Lautsprecher bietet eine einstellbare Leistungsregelung durch Anschluss an entsprechende Transformatoranschlüsse und ermöglicht so einen geeigneten Schalldruck (Schallpegel) in Schallemissionsbereichen, der den dort herrschenden akustischen Bedingungen angemessen ist.



Einzelheiten

- Konformitätszertifikat ausgestellt von CNBOP: 1438-CPR-XXXX
- Entspricht der Norm BS5839-8 (Wärmeschutz)
- Außergewöhnlich einfach und schnell zu montieren
- Modernes und elegantes Design
- Hochwertiger Klang bei Sprache und Musik
- Ideal für Auf- oder Unterputzmontage

EST-W6_BL

Brandwand-Lautsprecher, 6 W, 100 V, schwarze Ausführung

Technische Spezifikationen

Elektrische Angaben

Energieverbrauch	6 W
Ausgangspegel	84 dB

Physikalisch

Abmessungen	260 x 180 x 80 mm (B x H x T)
Nettogewicht	2,3 kg
Farbe	Schwarz
Montage	Schrauben / Bolzen montage, Wandmontage
Montageposition	Wand
Gehäusematerial	Stahl
Optional zur DC-Leitungsüberwachung	Kondensator
Ease-Modell	

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	v
IP Klassifizierung	IP32

Regulativ

Standards	EN54-24 BS5839-8 Wärmeschutz 1438-CPR-0675 DC-UAE-0135
-----------	---

Elektrisch

Abgriffe 100 V Leitung nach EN 54-24, W	6 / 3 / 1.5 / 0.75
Abgriffe 70 V Leitung, W	3 / 1.5 / 0.75 / 0.375
Transformatorimpedanz, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Treiberimpedanz	8 Ω
Effektiver Frequenzbereich	120-20 000 Hz
Empfindlichkeit bei 4 m, 1 W	80 dB
SPL bei 4 m, Nennleistung	87 dB
SPL bei 1 m, 1 W, Testsignalbandbreite 300 Hz - 6 kHz	94 dB
SPL bei 1 m, Nennleistung, Testsignalbandbreite 300 Hz - 6 kHz	101 dB
Dispersion bei 500 Hz / 1180 / 180 / 163 / 80 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	

Umwelt

Umwelttyp / IP-Schutzart A / IP21C gemäß EN 54-24	
---	--

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Lautsprecher	ABT-W6-BOX	Rahmen für Unterputz- Montage
Lautsprecher	ABT-W6-FRAME	Rahmen für Trockenbau- Montage

